



Вы приобрели эксклюзивный комплект мебели производства авторской мебели «MaxMalevich», созданный по индивидуальному заказу специально для Вас. Мы искренне рады, что Вы доверились нашей экспертизе в создании уникальных интерьеров, и уверены, что наша мебель будет радовать Вас своим качеством, стилем и функциональностью многие годы.

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации – оно поможет Вам раскрыть все возможности изделий и наслаждаться ими долгие годы.

[кнопка \[скачать руководство\]](#)

Правила и условия эффективного и безопасного использования набора мебели

Приемка мебели

При получении приобретенного набора мебели осуществляете ее проверку на предмет комплектности и внешнего качества. Проверку рекомендуется осуществлять, вскрывая упаковку всех предметов и осматривая их (в первую очередь лицевые панели) с целью обнаружения видимых дефектов и отсутствия комплектующей фурнитуры. Не допускается осмотр изделий под прямым углом падения солнечного света. Так же не допускается осматривать изделия с использованием яркого искусственного света (фонари, лампы и т.д.)

Приемка продукции по качеству

Приемка продукции мебельного производства по качеству происходит также на основании ГОСТа 16371-93. В соответствии с европейскими нормами проверка качества мебельных фасадов производится в следующих условиях:

- в помещении с нормальным освещением, которое является рассеянным дневным или искусственным, но соответствующим дневному свету (источник D65)
- для контроля с целью выявления дефектов используется источник освещения, который обеспечивает освещенность поверхности 800-1800люкс с цветовой температурой не менее 4100K.
- для проверки с целью выявления разницы в цвете требуется источник света, имеющий цветовую температуру 6500K (освещенность D65), со спектральным составом, соответствующим стандарту CIE для D65
- для проверки с целью выявления разницы цвета, обусловленной метамеризмом, в дополнение к D65 требуется еще один источник света, цветовая температура которого 4100K (TL84). (Метамеризм имеет место в случае, когда цвет двух образцов совпадает при рассмотрении при одном источнике света, но отличается при их рассмотрении при другом)
- для того, чтобы не оказывать влияние на зрительное восприятие цветов, оттенки окружающей обстановки на месте, где осуществляется контроль, должны быть нейтральными. Данное требование также распространяется на цвет одежды контролеров
- область, где источник света отражается в проверяемой поверхности, не должна использоваться для обнаружения дефектов
- расстояние до осматриваемых изделий 60-80 см
- время осмотра - 10 секунд
- угол наклона мебельного фасада к оси взгляда проверяющего 70-90°

Погрешности мебели, невидимые при данном методе осмотра, считаются незначительными и не являются основанием для обращения за гарантийным ремонтом.

Незначительные погрешности на фасадных элементах, которые возможно определить данным методом, в виде вкраплений в материал допускаются в количестве двух точек не ближе 20 мм друг от друга.

Не является недостатком наличие видимых дефектов в элементах мебели, обусловленных стилистической идеей фирмы-изготовителя, или природным происхождением исходных материалов, в частности: несущественных отличий текстуры, или оттенков массива дерева, натурального шпона, незначительных зазоров между декоративными деревянными элементами и т.п. На элементах мебели, изготовленных из дерева/или шпонированных элементах мебели, допускаются пороки древесины на лицевых поверхностях (сучки светлые, темные и пр. до 15 мм, свилеватость, глазки, кармашки длиной не более 20 мм и шириной 1,5 мм, глубиной 3 мм). Несовпадение на смежных и стыкованных деталях любых материалов (текстуры, имитирующей натуральные материалы, различных рисунков, отображающих узоры и орнаменты) по причине неоднородности декора облицовочного материала (покрытия) недостатком не являются. Помните, что принятие мебели без проверки и

указания на недостатки, которые могли быть установлены при первичном осмотре, лишает потребителя права в дальнейшем ссылаться на указанные недостатки.

Фасады

Все фасадные части гарнитура согласно технологии меньше по каждой стороне изделия на 2 мм относительно каркаса.

Декоративные колонны и фасадные пилястры по габаритам также соответствуют размерам фасадной части прилегающего изделия или группы изделий, находящихся в соседнем вертикальном ряду.

Каркасы

Технология правильной обработки каждой части корпуса кромкой подразумевает стыковку в единое целое с техническим зазором между плитами в 1 мм. В связи с технологической особенностью производства каркасных деталей, а также со свойствами материала допускается реставрация одного скола (площадью не более 1,5 кв. мм) на грани детали с применением специальных материалов, предназначенных для данного вида работ.

Доставка мебели

Доставка мебели представляет собой перемещение (погрузка, перевозка, подъем, транспортное экспедирование) мебели из места ее производства к указанному потребителем месту (дом и т.д.)

Рекомендуется воспользоваться услугой по доставке специализированных организаций, поскольку в этом случае за качество оказанной услуги и сохранность груза отвечает организация перевозчик.

Помните: недостатки в наборе мебели, ставшие следствием самостоятельной доставки, не подлежат устранению в порядке гарантийного ремонта.

Установка мебели

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ УСТАНОВЩИКОВ, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ У ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Установка набора мебели, на первый взгляд, проста, но для правильной и качественной установки необходим профессионализм и наличие необходимых навыков (знание технических особенностей изготовления мебельных изделий, свойств материалов, приемов обработки, последовательности монтажа и подключения, совместимости и допустимости применения дополнительного оборудования). Самые

негативные последствия может иметь неквалифицированное подключение бытовой техники, поскольку, кроме значительной стоимости, такое оборудование обладает высокой степенью технической сложности. Подключение бытовой техники часто требует соблюдения специфических условий и/или настроек (регулировка, установка параметров), а в работе бытовой техники используются энергонасыщенные и/или опасные химические компоненты (электроэнергия, элементы накаливания, вода под давлением и/или горячая вода, пар, фреон, СВЧ-излучение и т.п.)

Внимание! В случае самостоятельной, или неквалифицированной установки в наборе мебели (его элементах) могут возникнуть недостатки, что приведет к утрате гарантии на мебель, а также может причинить вред здоровью и/или имуществу.

В случае самостоятельной установки и подключения бытовой техники следуйте инструкциям, которые содержатся в соответствующих руководствах по эксплуатации, предоставляемых предприятиями-изготовителями.

Общие условия эксплуатации и ухода

Срок, в течение которого набор мебели сохраняет функциональность и внешний вид, значительно зависит от условий его эксплуатации. Придерживаясь изложенных правил, вы всегда сможете поддерживать все элементы вашего набора мебели в работоспособном состоянии.

Климатические характеристики и условия окружающей среды

Очень важно понимать, насколько климатические характеристики и условия окружающей среды могут повлиять на внешний вид и качественные характеристики мебели. Мебельные изделия чувствительны к длительному воздействию прямых солнечных лучей, влажности, сухости, теплу и холоду, поэтому рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного, или нескольких указанных факторов, так как это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, деформацию деревянных элементов мебели, разбухание и расслоение деталей из ЛДСП.

Солнечный свет

Продолжительное воздействие прямых солнечных лучей на некоторые участки мебели может вызвать понижение их хроматических характеристик (выцветание) по сравнению с другими участками, которые меньше подверглись воздействию указанного фактора. В случае замены и/или добавления секций, иных компонентов в различные периоды времени может возникнуть их цветовое различие. Данное различие станет менее заметным с течением времени и является совершенно естественным, поэтому не может считаться признаком низкого качества (недостатком) набора мебели.

Температура

Критичное значение температуры (положительное или отрицательное), а также ее внезапные перепады могут серьезно повредить набор мебели или его части.

Наборы мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и эксплуатироваться в помещении при температуре от +10 до +40°C. На наборы мебели, эксплуатируемые на открытом воздухе, или в условиях нарушения температурного режима, гарантия не распространяется.

Избегайте соприкосновения рабочих поверхностей с горячими предметами (утюг, посуда с кипятком, электронагревательные приборы и т.п.) температура которых выше 40°C, или продолжительного воздействия факторов, вызывающих нагревание.

Влажность

Оптимальная влажность воздуха в помещении 45-70%.

Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности, или сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели или ее элементов. При возникновении таких условий следует проветривать помещение.

Всегда держите поверхность мебели сухой. Поверхность деталей набора мебели следует протирать сухой мягкой тканью или специальной салфеткой. Уход за рабочими поверхностями (столешница, мойка и т.п.), как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или специальными щетками, желательно с применением бытовых моющих средств. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в широком ассортименте и, помимо над-

лежащих очищающих качеств, обладают полирующими, защитными, ароматизирующими и иными полезными свойствами. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области их применения. По завершении любой чистки необходимо насухо протереть все части, который подвергались влажной чистке.

Для соблюдения установленных параметров рекомендуем регулярно проветривать помещение и использовать увлажнители воздуха, либо иные приборы для контроля и регулирования температуры и влажности помещения.

Агрессивные среды и абразивные материалы

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАБОР МЕБЕЛИ АГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ (КИСЛОТА, ЩЕЛОЧЬ, МАСЛО, РАСТВОРИТЕЛЬ И Т.П.). ПОДОБНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ АКТИВНЫМИ РЕАГЕНТАМИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НИМИ ВЛЕЧЕТ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ НАБОРА МЕБЕЛИ.

СТОИТ ТАКЖЕ ПОМНИТЬ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА СОДЕРЖАТ ВЫСОКУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ АГРЕССИВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И/ИЛИ ИМЕЮТ АБРАЗИВНЫЕ СОСТАВЫ. ПРИМЕНЕНИЕ ПОДОБНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ НЕДОПУСТИМО!

Особенности эксплуатации

Набор мебели должен использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Тяжелые предметы следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей.

Вещи на полках следует размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опорам), более легкие - ближе к центру.

Просим вас принять к сведению, что в шкафы набора мебели может устанавливаться исключительно встраиваемая бытовая техника.

Рекомендуется использовать духовки, оборудованные системой отвода тепла, что позволяет снизить температуру внешних поверхностей духовых шкафов и тем самым уменьшить температуру воздействия на мебель. Не оставляйте на длительное время открытый огонь в газовых горелках даже при работающей вытяжке.

При использовании отдельно стоящих газовых или электрических плит в наборе мебели для кухни устанавливать их относительно мебели необходимо строго в соответствии с их инструкцией по их эксплуатации и рекомендациями производителей выбранной плиты. Не следует заслонять решетки и воздухозаборные отверстия, необходимые для вентиляции электробытовых приборов.

Особенности ухода

При уходе за декоративными и рабочими покрытиями должны применяться средства, соответствующие характеру материала покрытия.

Внимание! Избегайте при чистке применения твердых приспособлений (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнообразного материала). Для удаления загрязнений с термоизоляционных панелей в секциях со встраиваемыми духовыми шкафами рекомендуется протирать их только влажной тряпкой, любые чистящие средства использовать запрещается.

Дополнительные инструкции по уходу:

Поверхности из ламината

Благодаря своей износостойкости, гигиеничности и плотной поверхности ламинированные детали не требуют особого ухода. Поверхность очень легко очищается.

Рекомендуемая чистка при разной степени загрязнения

Легкая степень. Удалять с помощью бумажных полотенец, мягкой чистой ткани (сухой/влажной) или губки без содержания абразивных материалов. После влажной чистки просушить обрабатываемый участок впитывающими бумажными полотенцами или микрофибровой салфеткой.

Как избежать образования разводов? Разводы появляются зачастую при использовании для чистки растворителей в сочетании с холодной водой, а также неоднократно использовавшихся салфеток или ветоши. Рекомендуется протереть обрабатываемую поверхность чистой тканью, смоченной в теплой воде. Просушить поверхность обычными бумажными, или микрофибровыми салфетками.

Средняя степень загрязнения - въевшиеся пятна. Очистка при помощи чистой ветоши или микрофибровой ткани, смоченной в теплой воде. Использовать для очистки поверхности бытовые средства и ткани, не содержащие абразивные компоненты. В заключение при помощи чистой ткани убрать с поверхности все остатки чистящего средства. Просушить поверхность обычными бумажными, или микрофибровыми салфетками.

Запрещается использовать при очистке поверхности:

- абразивные средства (чистящий порошок, губки с жестким ворсом, шлифовальные шкурки);
- полирующие и моющие средства, отбеливатели;
- чистящие средства, содержащие сильнодействующие кислоты и кислые соли;
- пароочистители

Жирные следы рекомендуется убирать как можно быстрее, не позднее чем через 48 часов после их появления. Очистку поверхности с глубоким рельефом рекомендуется производить по направлению рисунка структуры.

Эксплуатация и уход за изделиями из массива и шпона

Следует помнить, что все деревянные поверхности со временем могут изменять внешний вид не только в зависимости от климатических условий, но и от того, как за ними ухаживал владелец.

Помимо общих условий ухода, в качестве профилактики рекомендуется систематическая сухая чистка с помощью пылесоса, оборудованного насадкой типа «мягкая щетка». Рекомендуется также применение полиролей для дерева.

Внимание! При уходе за деревянными поверхностями тщательно следуйте рекомендациям производителя используемых средств!

Фасады из натурального дерева восприимчивы как к влаге, так и к повышенной сухости в воздухе. В связи с этим необходимо поддерживать оптимальное значение влажности воздуха - 50-70% и температуры - 18-22°C в помещении, где размещена мебель. Помещение обязательно должно отапливаться в холодное время года и регулярно проветриваться. Капли воды и других жидкостей, попавших на фасады, необходимо сразу же удалять при помощи мягкой салфетки. Для очищения фасадов нельзя применять агрессивные жидкости (растворители, бензин, кислоты, ацетон и др.)

Время от времени рекомендуется покрывать фасады специализированными защитными средствами по уходу за мебелью из дерева.

Лакированные поверхности

Следует помнить, что все лакированные поверхности со временем могут изменить свой цвет не только в зависимости от климатических характеристик и окружающей среды, характера ухода, но и, самое главное, в зависимости от степени воздействия на них солнечного света. Рекомендуется для чистки пользоваться сухой мягкой тканью или замшей с использованием специально предназначенных для этого очистителей, которые имеют полирующие качества. Возможно применение полиролей для лакированных поверхностей мебели, которые, как правило, обладают и чистящими свойствами. Недопустимо попадание на лакированные поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные поверхности (спирт, ацетон и др.)

Обращаем ваше внимание. На глянцевых поверхностях акрила возможно незначительное геометрическое искажение отражения. Так как акрил гибкий материал, он повторяет микроскопические неровности подложки и, соответственно, дает искажение преломляемого света. Данная особенность материала не является браком.

Уход за фасадами из акрила

- не использовать спиртосодержащие и абразивные чистящие вещества
- не использовать мебельные политуры и воски, так как они содержат растворители и могут повредить фасад
- не использовать быстроиспаряющиеся чистящие средства
- поверхность фасадов не должна подвергаться очистке паром

Очищайте изделия только при помощи чистой белой мягкой ветоши, смоченной 1%-м мыльным водным раствором или специальным средством для ухода за акриловым пластиком типа ULTRA-GLOSS Superpolish, при помощи которого можно отполировать мелкие царапины. Процедура полировки должна проводиться регулярно, примерно один раз в год.

Поверхности из металла

При чистке не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала. После чистки эффектный блеск поверхности придаст полировка мягкой сухой тканью возвратно-поступательными движениями.

Стекланные поверхности

Для очистки используйте специальные средства для стекол.

Эксплуатация электробытовых приборов

Для эксплуатации, ухода и чистки электробытовых приборов и принадлежностей, встраиваемых в наборы мебели, вам надлежит прочесть и выполнить инструкции, содержащиеся в соответствующих руководствах по эксплуатации. Данные руководства предоставляются предприятиями изготовителями.

Особенности эксплуатации и уход за меловыми панелями

Меловая магнитная панель представляет собой стальной оцинкованный лист толщиной 0.4 мм с полимерным покрытием и содержит специальный пигмент, благодаря чему на него отлично наносятся надписи меловыми маркерами, которые потом легко стираются. Цвет покрытия - черный.

Рекомендации по уходу:

- для поверхности использовать только меловой маркер (жидкий мел). Меловой маркер с круглым наконечником предназначен для раскрашивания, декорирования и нанесения надписей. Хорошо пишет также на гладких темных и прозрачных поверхностях. Состав маркера - жидкий мел на водной основе легко стирается сухой или влажной салфеткой. Перед употреблением необходимо маркер необходимо активировать. Производитель: Edding (Германия)
- не использовать для надписей обычный мел, ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, предназначенные для написания на бумаге и маркерных поверхностях
- не подвергать панель механическому воздействию твердых предметов
- не допускать избыточной влажности (не заливать водой). В случае попадания воды немедленно удалить ее при помощи чистой сухой белой ветоши.

Полезная профилактика

После определенного периода эксплуатации может случиться, что некоторые механические части (петли, направляющие и т.п.) могут утратить смазку и оптимальную регулировку, выполненную во время установки набора мебели. Подобные явления могут выражаться в скрипе, затруднении открывания фасадов, провисании фасадов или сложности выдвижения ящиков и т.п. и не являются недостатками набора мебели, возникшими в силу нарушения фирмой-изготовителем технологии производства набора мебели, а являются следствием неправильного проведения регулировочных работ. При эксплуатации не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания

фасадов, выдвижных ящиков и других подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путем регулировки петель либо смазки направляющих. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их подтягивать.

Важно! При эксплуатации встраиваемой техники необходимо строго следовать руководству по эксплуатации данных изделий. При покупке встраиваемой техники нужно учитывать габаритные размеры секций и столешницы.

Внимание! Гарантия фирмы-изготовителя не распространяется на светильники и трансформаторы, так как их надежность зависит от стабильности работы электрической сети.

Стеклянные стеновые панели

Инструкция по эксплуатации продукции

Стеновые панели из закаленного стекла, декорированные изображениями, нанесенными по технологии UV-печати, несут защитно-декоративную функцию и предполагают использование в помещениях с отсутствием перепадов температуры и относительной влажностью не выше 80%. Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от +10 до 25°C.

Категорически нельзя подвергать стеновые панели тепловому воздействию выше +120°C, так как это может привести к разрушению стекла, деформации и отслоению нанесенного изображения. Во избежание повреждений панелей в результате воздействия высоких температур необходимо оставлять расстояние между электрической и газовой плитой и панелью не менее 50 мм.

Протирание и промывание панелей следует осуществлять жидкими бытовыми средствами по уходу за стеклом.

Не допускается:

- Протирание изделий тканью, содержащей абразивные вещества, протирание и промывание с использованием мыла и других щелочесодержащих и абразивных моющих средств.
- Контакт панелей с поверхностями, нагретыми до температуры +120°C и выше.
- Обильное намокание изделий.
- Механические воздействия на окрашенную поверхность.
- Перекос крепежной фурнитуры.
- Соприкосновение с острыми выступающими элементами стены.

Инструкция по транспортировке продукции

Транспортирование панелей осуществляется всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, учитывая следующие условия:

- Транспортировка панелей осуществляется только в крытых транспортных средствах независимо от расстояния.
- Перемещать продукцию необходимо на ровной поверхности, свободной от выступающих, острых предметов, во избежание механических повреждений.
- Перед транспортировкой все виды готовой продукции должны быть надежно закреплены приспособлениями, обеспечивающими сохранность продукции и не вызывающими повреждения.
- При транспортировке необходимо полностью исключить самопроизвольное перемещение изделий.
- Во избежание разного рода повреждений необходимо укладку больших деталей осуществлять силами не менее двух человек.

Инструкция по хранению продукции

Срок, в течение которого мебельным деталям обеспечен внешний вид и сохранность, значительно зависит от условий их хранения.

Стеновые панели рекомендуется хранить в сухих проветриваемых помещениях при температуре +10 - +25°C и относительной влажности 50-80%.

Продукция должна храниться в помещениях, не содержащих абразивных частиц пыли и грязи, и находиться изолированно от источника загрязнений.

При хранении продукции в складских помещениях необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение готовой продукции, складской техники и персонала.

Не хранить изделия вертикально, прислонив к стене.

Не хранить панели в полиэтиленовой упаковке при резких перепадах температуры в течение длительного времени во избежание конденсации влаги.

При проверке качества внешнего вида изделий, а также при установке необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Не вскрывать упаковки, используя острые, режущие инструменты.

Не вытаскивать изделие, упаковку, находящиеся внутри стопки, из стопки. Для того чтобы извлечь требуемое изделие, необходимо аккуратно поднять все вышерасположенное, затем извлечь необходимое.

Поверхность, на которую складываются изделия, должна быть обита специальным материалом, предохраняющим от ударов и царапин.

Обивку рабочего стола, предназначенного для приемки по качеству, поддерживаться в чистом состоянии. При обнаружении налипших абразивных частиц на поверхностях изделий необходимо очистить изделия мягкой щеткой или тряпкой.

Не допускается:

- Ставить на поверхность упаковки предметы, имеющие абразивную или горячую поверхность.
- Наступать на изделия, ходить по упаковкам.
- Бросать, перетаскивать по полу, ставить на ребро или угол даже на короткое время.
- Обильное намокание изделий.

Гарантийный срок эксплуатации начинается с момента установки панели и приемки изделия заказчиком. В гарантийное обслуживание входит устранение недостатков, возникших по вине изготовителя, или замена деталей с выявленным производственным браком. При соблюдении условий эксплуатации и монтажа стеклянная панель может разрушиться только в случае некачественной закалки стекла. При некачественной закалке стекло разрушается на большие осколки с острыми краями. Если разрушение стекла происходит на мелкие осколки без острых краев, то это говорит о неверной эксплуатации стекла или неправильном монтаже. В таком случае претензии по качеству стекла не принимаются.

Изготовитель гарантирует одинаковый оттенок нанесенного изображения на всех деталях из одной партии от одного заказа, оформленного одним бланком заказа. На деталях из другой партии (от другого заказа, оформленного другим бланком заказа) оттенок декора может отличаться. Разница оттенков нанесенного изображения от разных партий (разных заказов, оформленных разными бланками заказа) не является недостатком панелей и переделке не подлежит.

На стеновые панели гарантия не распространяется:

- при повреждении изделия в результате производимых заказчиком или третьим лицом погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа
- в случае нарушения правил эксплуатации
- при использовании не по назначению, например, при эксплуатации в уличных условиях
- в случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные действия, пожары и т.д.)

Обращение и уход за столешницами и стеновыми панелями с покрытием HPL

Пластики высокого давления - термостойкие, устойчивые к истиранию, влагостойкие и химостойкие.

- Регулярно протирайте рабочие поверхности без применения царапающих и шлифующих средств.
- Расположение посуды на варочных поверхностях в процессе эксплуатации должно строго соответствовать инструкции по эксплуатации варочных поверхностей (установленных заводом-изготовителем бытовой техники), то есть не выступать за пределы зоны нагрева.
- Нельзя использовать для очистки поверхностей абразивные, кислотосодержащие, порошковые средства. Затемнения и шероховатости могут появиться в результате применения органических растворяющих средств, очистки холодной водой, использования старых грубых тканей, поэтому после их использования необходимо сполоснуть поверхность теплой водой и вытереть насухо бумажными полотенцами.
- Жидкость на стыковочных швах должна быть незамедлительно удалена.
- Горячие сковороды, кастрюли или противни могут повредить поверхность столешницы, поэтому не забывайте использовать подставки с теплоизоляцией.
- При резке непосредственно на столешнице появляются царапины, поэтому применяйте разделочные доски.
- Чистка легких загрязнений осуществляется с помощью бумажного полотенца, мягкой ткани, губки и т.п.
- Обычные загрязнения сначала обработайте тканью с теплой водой и бытовыми моющими средствами, после чего они устраняются легко и беспрепятственно.
- Застывшие загрязнения удалите моющим средством (оставьте для воздействия на ночь)
- Жир, масло, смолы, воск устраняются органическими растворяющими средствами.

- Чистящие средства, содержащие воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемой поверхности налет, поэтому их использование противопоказано.
- После влажной очистки рабочих поверхностей не забудьте вытереть их насухо.

Обращение и уход за столешницами с кварцевым покрытием

- Для ежедневной чистки достаточно взять салфетку и немного воды. При необходимости можно использовать обычные бытовые чистящие средства, очистители для стекол, а также уксусные и мыльные растворы. Не рекомендуются сильно отбеливающие средства или средства с истирающими компонентами.
- Трудновыводимые пятна и отложения можно очистить бытовым средством на уксусной основе мягкой стороной губки. Чтобы удалить засохшие остатки пищевых продуктов, следует воспользоваться пластиковым или деревянным скребком. При использовании шероховатой стороны губки или абразивного чистящего средства возможно изменение степени блеска и однородности поверхности.
- При резке на кварцевой поверхности при сильном нажиме могут оставаться следы от металла. Кварц - очень твердый, но хрупкий материал. Поэтому мы настоятельно рекомендуем пользоваться разделочными досками.
- При воздействии высоких температур или при некомпетентной транспортировке на кварце, так же как на природном камне, могут образовываться трещины. Зонами риска являются узкие участки вокруг вырезов под мойки, или варочные панели. Если на поверхность длительное время воздействуют высокие температуры, это может привести к изменению цвета. Чтобы предотвратить это, необходимо ставить горячие кастрюли или сковороды только на специальные подставки.
- Материал кварц устойчив к воздействию большинства бытовых химикатов. Однако контакт с высококонцентрированными химическими веществами (например, остатками воды из посудомоечных машин) может вызвать повреждение поверхности. Степень повреждения зависит от времени воздействия. Декоры «кварц» со структурированной поверхностью требуют периодической (один-два раза в год) обработки средством для усиления защиты натурального камня.

Особенности структуры и обработки изделий из кварца

Нижеуказанные особенности не являются недостатками и не могут служить основаниями для предъявления претензий:

- в местах обработки фанеры допустимы выпадения декоративных вкраплений (кристаллов) до 3 мм. Такие дефекты могут быть устранены во время монтажа изделия. Информация о способе устранения возможных дефектов осуществляется через запрос;
- Допустимы царапины не более 1 шт. длиной до 5 см на 1 м², которые не видны с расстояния 2 м;
- Допустима неоднородность структуры покрытия в виде трех единиц по 4 см² на 1 м²;
- Неравномерная толщина кварцевого композита (13-15 мм);
- Приведенные особенности обусловлены структурой природного материала. Особенности возникают в процессе изготовления слэбов кварцевого композита путем прессования или являются следствием процесса обработки.
- Допускаются белые кварцевые вкрапления в виде точек, микровыкрашиваний и линий;
- Полученные при изготовлении производителем камня, вкрапления в виде стекла и других материалов.

Стыкующиеся между собой элементы должны быть одинаковыми по высоте и толщине. Допуск полюс/минус 2 мм. Разница высот выравнивается при монтаже.

Уход за крашенными фасадами и их реставрация

Для того, чтобы сохранить на крашеных фасадах глянец (шелковисто-глянцевую поверхность) рекомендуем использовать очиститель финишный FESTOOL и полировальные салфетки FESTOOL.

Вместе с набором мебели вы получаете ремонтный набор, в состав которого входит краска в цвет фасадов и отвердитель. Ремонтный набор вам понадобится, если в процессе эксплуатации мебели на фасадах появились трещины или сколы. Для ремонта необходимо смешать краску с отвердителем в следующих

пропорциях: 2 части краски + 1 часть отвердителя (если состав получится очень густым, то разбавьте его ацетоном). Полученный состав наносится на царапины или сколы с помощью зубочистки или иголки от шприца. Если царапина или скол очень глубокие, то прокрашивание проводится в несколько этапов с промежутками 20 минут. Время полного высыхания краски после нанесения на поврежденный участок фасада составляет 4 часа.

Обращаем ваше внимание на то, что для ремонта не следует разводить весь ремонтный набор сразу: состав засыхает в течение 4 часов.

Несоблюдение вышеизложенных условий, повлекшее возникновение недостатков набора мебели, является основанием утраты права на бесплатное устранение недостатков в порядке гарантийного ремонта.

Если вышеизложенная информация по каким-либо причинам показалась вам недостаточной, вы можете получить дополнительные сведения и рекомендации у вашего продавца.

Претензии по качеству набора мебели принимаются в течение гарантийного срока в письменном виде по месту покупки с обязательным предъявлением документа, подтверждающего покупку (паспорт и гарантийный талон).

ООО «Макс Малевич» оставляет за собой право вносить изменения в свои изделия с целью улучшения их характеристик, в том числе в интересах потребителей.

Техническая информация и руководство по обработке искусственного камня

Общие указания

При обработке искусственного камня следует соблюдать правила техники безопасности, а также указания и рекомендации по обработке.

Описание продукта

Искусственный камень представляет собой акриловые пластины, однородные по структуре и окраске с идентичным природному минеральным наполнителем. Этот материал можно резать, сверлить и шлифовать при помощи деревообрабатывающего оборудования с твердосплавными элементами. Акриловая композиция состава искусственного камня позволяет производить его термическую обработку для выполнения непрямолинейных изделий. Для качественного склеивания и герметизации швов служат специальные двухкомпонентные акриловые клеи, аналогичные по цвету и химическому составу искусственному камню.

Разбитое или треснувшее изделие из искусственного камня можно восстановить при помощи склеивания и аккуратной шлифовки. Повреждение поверхности изделия из искусственного камня можно устранить.

Внимание! Потребитель лишается права на бесплатное гарантийное устранение недостатков столешницы в случае использования при склейке сегментов столешницы клея, отличного от того, который передается фирмой-изготовителем в комплекте со столешницей.

Искусственный камень влагостоек и химически стоек. Высокая степень плотности позволяет ему быть устойчивым к проникновению грибков и бактерий. Однако не рекомендуется оставлять пролитые жидкости, имеющие характерную окраску (чай, кофе и т.п.), на поверхности столешницы. Поверхность из искусственного камня легко очистить, используя влажную ткань или губку с мягким мыльным раствором. В случае особенно стойких пятен искусственный камень можно очистить, используя чистящее средство.

Внешний вид изделия могут испортить горячие предметы, установленные на поверхность (используйте подставки). Если это произошло, можно обработать изделие наждачной бумагой, а затем отполировать.

ООО «Макс Малевич» предлагает следующие изделия из искусственного камня и сопутствующие материалы:

- столешница;
- стеновая панель;
- пристеночный бортик;
- двухкомпонентный акриловый клей;
- термозащитный материал

Столешница представляет собой пластину из искусственного камня толщиной 12 мм, наклеенную на основу. В качестве основы применяется рамочная конструкция из фанеры для изготовления мебели необходимой толщины.

В связи с тем, что столешница может состоять из соединяемых между собой сегментов, общие размеры столешницы практически не ограничены. Форма столешницы в плане может быть достаточно сложной и выполняться в соответствии с предоставленными чертежами.

Перед установкой столешниц на нижние секции стоит убедиться, что все секции находятся строго на одном уровне, отсутствуют выступающие и углубленные части, чтобы исключить различные прогибы столешницы и, как следствие, чрезмерные механические напряжения, приводящие к разрушению столешницы.

При разработке формы столешницы в плане необходимо учитывать ограничения на размещение стыков между сегментами и вырезов в столешнице. Не следует размещать швы в области вырезов, а также над источниками тепла и влаги (смещение не менее 100 мм). Швы проклеиваются двухкомпонентным акриловым клеем.

Стеновая панель представляет собой пластину из искусственного камня толщиной 12 мм. Максимальные размеры целого листа панели 3000x750 мм.

Пристеночный бортик представляет собой брусок сечением 50x12 мм с одним скругленным ребром. Радиус скругления 3, 6, 9 мм. Максимальная длина целого куска 3 000 мм. Пристеночный бортик приклеивается двухкомпонентным акриловым клеем на столешницу.

Двухкомпонентный акриловый клей для каждого декора плиты искусственного камня используются в соответствии с декором камня.

Термозащитный материал поставляется в виде липкой (с одной стороны) пены. Требуемое количество термоизоляционного материала определяется по суммарному периметру вырезов под арочные панели. '

Критерии качества изделий из ИК перед установкой

Изделия из акрилового камня состоят из отдельных сегментов, которые склеиваются между собой при помощи специального клея. Клей максимально подобран по цвету и составу к ИК, но ввиду различия основ для изготовления камня и клея возможно небольшое отличие по тону. При изготовлении изделий допускается видимость клеевого шва, если он не превышает размер 0,2-0,3 мм (данные различия объясняются тем, что клей и материал ИК отличаются по составу и имеют некоторое отличие по тону). Правильно обработанные швы не должны ощущаться при проведении рукой по поверхности камня в месте склейки. На отдельных сегментах (или столешнице) до установки допускаются изменения геометрии/покоробленности до 3 мм на один погонный метр изделия. При установке столешницы на секции они притягиваются к последним при помощи саморезов (предварительно секции между собой должны быть выровнены по уровню).

Части сегментов стыкуемых столешниц (50-100 мм от места склейки) не обрабатываются на производстве. Делается это для того, чтобы при склейке по месту монтажа при шлифовке не образовывалась «яма». Поэтому в этих местах до установки столешниц допускаются перепады в толщине столешницы, а также признаки присутствия остатков клея. После монтажа и склейки столешницы вышеописанное устраняется путем шлифования.

Критерии качества изделий из ИК после установки

При изготовлении сегментов и их склейки по месту установки допускается видимость клеевого шва, если он не превышает размер 0,2-0,3 мм (данное различие объясняется тем, что клей и материал ИК отличаются по составу и имеют некоторое отличие по тону). Правильно обработанный шов не должен ощущаться при проведении рукой по поверхности камня в месте склейки.

Полировка столешницы из ИК может быть матовой или глянцевой. Для кухонных поверхностей рекомендуется применять матовую полировку, так как глянцевая полировка более подвержена механическим воздействиям (царапины от посуды и т.д.). Критерием оценки качества отшлифованной поверхности является отсутствие разводов, плешей, «барашков» от абразива, различных «ям», особенно в местах склейки. Бортики на столешницах из ИК бывают двух типов: прямой бортик и бортик галтель. Прямой бортик устанавливается по месту монтажа на столешницу под углом 90° к поверхности столешницы. В месте склейки бортика и столешницы не должно быть пропусков и выступов клея. Бортик галтель изготавливается на производстве и имеет стык со столешницей радиус, что удобно при уборке столешницы. До установки и склейки сегментов допускается перепад до 2 мм по высоте бортиков. Высота уравнивается во время монтажа при помощи шлифовки.

В столешницы из ИК возможна установка моек как настольного, так и подстольного монтажа. Возможна также установка моек как из нержавеющей стали, так и из акрилового камня. Мойки из нержавеющей стали приклеиваются к столешнице из ИК на герметик. Место склейки имеет на ощупь границу между камнем и металлом. Мойки из акрилового камня приклеиваются при помощи специального клея, который максимально подобран под цвет столешницы. Возможен видимый шов толщиной 0,2-0,3 мм между мойкой и столешницей, ощутимой границы между мойкой и столешницей не должно быть.

Эксплуатация и повседневный уход за столешницами из ИК

Не допускается резать и рубить непосредственно на поверхности столешницы - это может привести к повреждению столешницы из ИК. Используйте разделочные доски или пластиковые салфетки при работе на кухне.

Не допускается ставить горячие сковороды и кастрюли непосредственно на столешницу. Искусственный камень может выдержать краткосрочное воздействие температуры до 180°C.

Например, горячий предмет или пролитый на столешницу кипяток необходимо незамедлительно удалить с поверхности камня. Воздействие высокой температуры может привести к изменению цвета столешницы (появлению желтизны на светлых цветах и белесости на темных цветах), деформации камня или же его растрескиванию. Возникновение данного дефекта не является гарантийным случаем.

Не допускается использовать средства уборки, содержащие в своем составе абразив (может привести к механическим повреждениям поверхности камня). Используйте мягкие безворсовые ткани.

Повреждения столешницы из ИК можно отреставрировать путем шлифовки или установки «заплатки». Это не является гарантийным случаем.

Повседневный уход за поверхностью столешницы из ИК несложен, достаточно протереть ее влажной безабразивной тканью, смоченной пресной водой. Производить очистку ИК следует только круговыми движениями, не применяя излишней силы. Если на рабочей поверхности образовались пятна от пищевых продуктов, обслуживание поверхности производится от простого к сложному. Если пятна невозможно

убрать тканью, смоченной пресной водой, то следующим шагом будет очистка поверхности с помощью бытового абразивного чистящего средства. В роли таких средств могут выступить «Мистер Мускул», «Fairy», «Cif», «Dream» или другие, аналогичные им, безабразивные средства. Можно также использовать средства для ухода за поверхностями из стекла с содержанием нашатырного спирта (аммиак). Например, «Мистер Мускул», «Glass Cleaner», «Spray Cleaner» для твердых поверхностей и им подобные.

Для удаления известковых пятен и более трудно выводимых пятен (пыльца цветов, пятна ржавчины, чернила, чай, кофе и т.п.) используют более сильные безабразивные бытовые очистители. К ним относятся «Comet», «Flat», «Eres», «Kitchen White», «Bon». Для удаления пятен, повреждений поверхности в виде потемнения, осветления, изменения глянца применяются мелкоабразивные очистители. Например, «Magic Power 027», «Cif», «Золушка». Поверхность ИК в месте применения абразивных очистителей будет отличаться от остальной поверхности ИК. **Это не является гарантийным случаем.** Чтобы восстановить поверхность ИК до первоначального вида, необходимо применить шлифовку всей поверхности камня. В этом случае вам необходимо **обратиться за платной услугой к специалистам MaxMalevich.**

Если на поверхности столешницы появились глубокие царапины, трещины, сколы, выбоины и даже поломы, поверхность можно восстановить до первоначального вида. Царапины удаляются при помощи шлифовки поверхности ИК. При более серьезных повреждениях ремонт поверхности выполняется методом фрезеровки поврежденного участка, установки ремонтного комплекта ИК (максимально подобранного в цвет) и шлифовки поверхности ИК. Место ремонта столешницы из ИК может незначительно отличаться по цвету остальной поверхности столешницы, так как материал ИК в зависимости от партии может незначительно отличаться по тону. Возможно также наличие видимого шва толщиной 0,2-0,3 мм в месте ремонта, так как клей и материал ИК отличается по составу и максимально подобранного по цвету друг к другу.

За платной услугой по восстановлению и ремонту ИК вы можете **обратиться к специалистам MaxMalevich.**

Соединение сегментов столешницы

Перед началом работы необходимо приготовить следующие инструменты и сопутствующие материалы:

- Пистолет для акрилового клея.
- Шлифовальная эксцентриковая машина.

Для матовой столешницы:

FESTOOL 492982 Ткань шлиф. P100 на липучке Brilliant2 D150;

FESTOOL 486405 Ткань шлиф. P150 на липучке Brilliant D150;

FESTOOL 492986 Ткань шлиф. P220 на липучке Brilliant2 D150;

FESTOOL 492987 Ткань шлиф. P240 на липучке Brilliant2 D150;

FESTOOL 492988 Ткань шлиф. P320 на липучке Brilliant2 D150;

FESTOOL 492369 Материал шлиф. S500 Platin 2 D150;

скотч-брайт D150 Mirlon VF 360 бордовый 8024101037.

Для матовой поверхности после шлифовки материалом ткань P320 необходимо обработать поверхность столешницы при помощи скотч-брайта, затем применить обработку при помощи материала FESTOOL 492369 Материал шлиф/ S500 Platin 2 D150/

Для глянцевой столешницы:

FESTOOL 492989 Ткань шлиф. P400 на липучке Brilliant2 D150;

FESTOOL 575173 (496988) Ткань шлиф. Granat D150 P500;

FESTOOL 575174 (496989) Ткань шлиф. Granat D150 P800;

FESTOOL 492346 Ткань шлиф. P1200 на липучке Titan II D150;

FESTOOL 575177 Ткань шлиф. Granat D150 P1500

- фетр;
- светлая чистая ворсовая ветошь;
- чистый ацетон или спирт, не содержащие масла;
- резиновая киянка.

Двухкомпонентный акриловый клей. Поставляется тубами (общий объем 50 мл, один отсек трубы содержит отверстие, второй - состав, идентичный составу склеиваемых плит искусственного камня). Содержимое отсеков смешивается непосредственно в процессе применения в наконечнике-миксере. Перед использованием клея необходимо поставить тубу с клеем в вертикальное положение на 15-20 минут. Одной тубы с клеем ориентировочно хватает на три метра шва. Следует учитывать, что через 5 минут клей начинает полимеризоваться, поэтому необходимо менять насадку-миксер. В комплекте с тубой поставляются два насадки. Время полного затвердевания клея - 45 минут.

Внимание! Клеи легко воспламеняемы. Во избежание пожара необходимо выполнять все меры предосторожности.

Процесс склеивания

На одном из склеиваемых сегментов столешницы в месте будущего соединения снизу поверхности приклеена усиливающая горизонтальная пластина из искусственного камня. Поверхности столешницы, находящиеся у места склейки, на фабрике не шлифуются (3-4 см от края), так как они обрабатываются во время шлифовки на месте монтажа. В противном случае на месте стыковки образуется «Яма».

Перед соединением сегменты столешницы необходимо расположить на поверхности секций набора и выровнять таким образом, чтобы сегменты находились друг от друга на расстоянии, равном ширине выступающей части усиливающей пластины.

Поверхность склеивания (усиливающая пластина и оба торца столешницы) обрабатывается шлифовочной бумагой, а затем обезжиривается с помощью без ворсовой ветоши, смоченной в ацетоне или спирте. Клей наносится на усиливающую пластину и распределяется равномерно при помощи шпателя. Затем сегменты сдвигаются друг к другу таким образом, чтобы зазор между ними составлял 3 мм. Клей в зазор вносят равномерно по всей длине шва.

После этого сегменты необходимо сжать вакуумными струбцинами до момента равномерного выступания клея по всей длине шва. Важно: клей должен выступить по всей длине шва.

Начало полимеризации клея - через 5 минут после смешения компонентов.

Время полной полимеризации клея 40-45 мин. При температуре 18-20°C.

После полимеризации поверхность шва обрабатывается при помощи шлифовальной эксцентриковой машины.

Внимание! Во время работы необходимо применять дыхательные фильтры и пользоваться системой вентиляции, потому как вдыхание образующейся пыли может быть вредно для здоровья. В начале обработки следует использовать шлифовальную ленту P100 с дальнейшим уменьшением зернистости до получения требуемого качества поверхности (лента шлифовальная P1500).

Для предотвращения перегрева поверхности следует избегать больших усилий при шлифовке. Не следует пользоваться уже стертой или не соответствующей заданной степени обработки мелкозернистой шлифовальной бумагой. Шлифовка должна производиться равномерно по всей поверхности, избегая перегрева в одном месте.

Для столешниц на кухне рекомендуется шлифовка до матовой поверхности. После завершения шлифовки поверхности требуется протереть чистой тряпкой.

Выполнение отверстий для встраиваемой техники

Для выполнения отверстий в столешнице необходимо подготовить следующий инструмент:

- ручной фрезер;
- электродрель;
- фрезы с твердосплавными напайками;
- сверла с твердосплавными напайками (угол заточки 60°);
- рулетка;
- угольник;
- линейка металлическая.

Отверстия выполняются после соединения всех сегментов и установки столешницы на место.

Предварительно выполняется разметка отверстий с помощью рулетки, угольника, линейки (шаблона, если имеется). Вырез отверстия производится, как и на обычной столешнице, с помощью ручного фрезера.

При установке врезной варочной панели зазор между ней и краем отверстия должен составлять не менее 3 мм на сторону (или в соответствии со схемой установки варочной панели), а также в соответствии с нижеперечисленными рекомендациями.

На столешнице, где приклеены дополнительные усиливающие планки, наносится разметка под варочную панель, после чего в краях разметки производится сверления.

В случае установки встраиваемых варочных панелей отверстия по периметру обкладываются термозащитным материалом. Полосы этого материала шириной 50 мм должны свободно свисать вниз на расстояние не менее 50 мм от нижнего края столешницы.

Внимание! В случае самостоятельной или неквалифицированной установки в изделии или его элементах могут возникнуть недостатки. Это может привести к утрате гарантии на мебель, а также причинить вред здоровью и/или имуществу. В случае самостоятельной установки и подключения бытовой техники следуйте инструкциям, которые содержатся в соответствующих руководствах по эксплуатации, предоставляемых предприятиями-изготовителями.

Установка пристеночного бортика

Перед началом работы необходимо подготовить следующий инструмент:

- маятниковая электропила (наличие данного инструмента желательно, но можно обойтись без него),
- ножовка для металла со стуслом (допустимо использовать для подгонки пристеночного бортика);
- пильные диски с твердосплавными напайками (допустимо использовать для подгонки пристеночного бортика);
- полотна для ножовки по металлу;
- рулетка;
- светлая чистая безворсовая ветошь;
- чистый ацетон или спирт, не содержащие масла.

Сегменты пристеночного бортика следует заказывать большего размера с припуском от 20 мм на обрезаемую под углом сторону по длине. Перед установкой, размеры сегментов приводятся в соответствие с требуемыми размерами. В связи с тем, что один из углов сечения пристеночного бортика скруглен, для стыковки частей рекомендуется обрезать их под углом, равным половине угла в месте

установки (для угла стыковки 90° пристеночный бортик обрезается под углом 45° и т.п.). Обрезку сегментов рекомендуется осуществлять с помощью маятниковой пилы, используя инструмент с твердосплавными напайками. Допустимо производить обрезку с помощью ножовки по металлу и стусла.

После обрезки поверхности склеивания сегментов пристеночного бортика, а также поверхность столешницы обезжириваются с помощью без ворсовой ветоши, смоченной в ацетоне или спирте.

Все содержимое тюбиков клея смешивается в тюбике с отверстием, тщательно перемешивается. Клей наносится на одну из склеиваемых поверхностей и распределяется равномерно при помощи шпателя. Затем сегменты сжимаются. В связи с тем, что шлифовка В углах затруднительна, выступающие излишки клея лучше сразу удалить: сначала сухой чистой безворсовой ветошью, затем - смоченной в ацетоне. Затвердевание клея происходит через 45 минут.

Условия эксплуатации, при которых гарантируется сохранность изделия из искусственного камня

- Не допускаются резкие удары твердыми предметами, так как это может привести к возникновению трещин в материале.
- Не допускается установка на поверхность изделия бытовой техники или предметов, способных нагреть поверхность выше 40°C. Встроенную технику стоит использовать в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, в частности, не применять посуду, не соответствующую размерам горелки.
- Не рекомендуется ставить на рабочую поверхность загрязненные предметы и предметы с поврежденным дном, так как это может привести к нарушению полировки. Рекомендуется очищать изделия из искусственного камня бытовыми моющими средствами при помощи мягкой губки.
- Не допускается применение металлических мочалок и моющих средств, содержащих абразивные частицы. При мелких нарушениях полировки (потускнении) рекомендуем использовать стандартное средство для полировки.

Внимание! Перед применением чистящих средств (полироль или иные продукты бытовой химии) внимательно ознакомьтесь с инструкцией, убедитесь, что чистящее средство подходит для очищения данной поверхности набора мебели, не имеет противопоказаний по контактам с пищевыми продуктами. Не допускается применять при чистке твердые приспособления (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнообразного материала).

Меры предосторожности

Запрещается подвергать воздействию агрессивных химических веществ ваше изделие. Если такие чистящие вещества, как растворители красок, средства для чистки металла и печей, содержащие хлорный метилен, ацетон (жидкость для снятия лака) или кислотные чистящие вещества, попали на поверхность вашей столешницы или раковины из искусственного камня, срочно смойте их большим количеством воды с мылом. Лак для ногтей стирается жидкостью для снятия лака на не ацетоновой основе, после чего смывается водой.

Искусственный камень очень прочен, но сильный удар тяжелым или острым предметом может повредить его и оставить следы. Не режьте продукты непосредственно на поверхности их камня, изделия из искусственного камня для этого не предназначены. Мы также рекомендуем включить сначала холодную воду при выливании кипятка в раковину из искусственного камня.

Искусственный камень более стоек к повышенным температурам, чем обычные материалы. Тем не менее, не ставьте на него горячие кастрюли или сковороды, снятые непосредственно с плиты или извлеченные из духовки, а также электрические нагревательные приборы (чайники, фритюрницы ит.п.), которые могут

повредить поверхность. Всегда используйте защитные прокладки или подставки с резиновыми ножками для горячих кастрюль или электрических нагревательных приборов.

Инструкция по установке кухонной мебели

Уважаемый покупатель! Вы приобрели набор мебели для кухни производства ООО «Макс Малевич», состоящим из собранных секций.

ООО «Макс Малевич» рекомендует вам для установки мебели воспользоваться услугами профессиональных установщиков. Если вы все же решили установить мебель самостоятельно, не прибегая к услугам сборщиков студии, то вам потребуются навыки по установке мебели, а также следующий набор инструментов:

- рулетка;
- киянка резиновая или молоток;
- набор отверток;
- дрель;
- набор сверл (3, 5, 10 мм, а также твердосплавное сверло 8 мм);
- уровень;
- ножовка;
- электрический лобзик и набором пилок;
- стусло для запиливания.

Перед установкой набора мебели вам необходимо определить, какие отклонения от вертикального и горизонтального уровня имеют стены и полы, и в дальнейшем учитывать эти отклонения. Для наборов мебели Г-образного и П-образного использования также необходимо знать величину отклонения углов помещения кухни от требуемых 90°. Если отклонений нет, то процесс установки набора мебели произойдет значительно проще.

Установка мебели должна проводиться строго в соответствии со сборочными чертежами.

кнопка [скачать руководство]